



# Wachs



...das wirkt!

## Q-Line Wachs

Tekutý speciální roztok vosku pro aplikaci po zahřátí

### Oblast použití:

Aplikace vosku po zahřátí ve všech běžných myčkách osobních automobilů.

### Vlastnosti:

Tekutý, vysoce koncentrovaný speciální roztok vosku:

- Mísitelný s vodou v libovolném poměru
- Neobsahuje uhlovodíky
- Vytváří ochrannou vrstvu, která okamžitě narušuje vodní film
- Konzervace vozidla s mimořádně vysokým leskem

### Pokyny k použití:

#### Mycí linka, portálová myčka a samoobslužná myčka:

Výrobek se přidává k vodě zahřáté na teplotu 40 - 60 °C a po mytí se aplikuje ještě na mokrý povrch vozidla. K dávkování 0,5% roztoku se používá dávkovací zařízení v myčce vozidel. Doporučené dávkování: 8 - 40 ml/vozidlo.

Vyzkoušejte snášenlivost s materiálem na skrytém místě. Chraňte výrobek před mrazem!

### Technické údaje:

Hustota (20 °C) asi 0,98 kg/l

pH (konc.) cca 4,5

Další informace týkající se nařízení o nebezpečných látkách naleznete v bezpečnostním listu.

### Chraňte před mrazem!

Vzhledem k velkému množství aplikačních možností, pracovních postupů a vlastností materiálů představuje tento informační leták pouze nezávazné pokyny vycházející z našich zkušeností. Z těchto informací nelze vyvozovat žádnou odpovědnost za výsledky, kterých má být dosaženo při použití výrobku. V případě speciálního účelu použití zásadně provádějte zkoušku snášenlivosti materiálu. Neponeseme žádnou odpovědnost za nesprávné a neodborné použití ani za škody, které z takového použití vyplynou. Je potřeba postupovat podle úředních předpisů, zejména pak podle předpisů platných v místě použití. Vyhrazuje si právo na provedení technických změn našich výrobků. Další informace získáte od našeho oddělení služeb pro zákazníky.



Apex Central Europe, s.r.o, 664 56 Blučina 627, Tel. +420 519 421 726,  
obchod@apexsystems.cz, www.apexsystems.cz

**Výhradní systémy pro profesionální hygienická řešení**