



...das wirkt!

TECHNICKÝ LIST

CARAMBA AKTIV LECKSUCH-SPRAY AKTIVNÍ SPREJ ODHALUJÍCÍ NETĚSNOSTI



Oblast použití:

CARAMBA Aktiv Lecksuch-Spray se používá k detekci úniku paliva v plynových a vzduchových systémech. DVGW schválené podle DIN EN 14291.

Popis a vlastnosti:

CARAMBA Aktiv Lecksuch-Spray lze použít ve všech plynárenských společnostech zabývajících se instalací a testováním zařízení. S jeho pomocí se odhalí i ty nejmenší trhliny v plastových i kovových trubkách.

Přípravek je pH neutrální a je kompatibilní se všemi při instalaci používanými těsněními a materiály. Není hořlavý a nereaguje s plyny (kromě kyslíku!) ani s chladivý.

CARAMBA Aktiv Lecksuch-Spray je teplotně stabilní od - 15 °C až + 50 °C.

Použití:

Před použitím protřepejte. Naneste rovnoměrně na celý povrch ze vzdálenosti 20 - 30 cm. V místech, kde jsou netěsnosti, trhliny nebo pórovitost, se vytvoří viditelné bubliny. Plastové trubky poté opláchněte vodou.

Technické informace:

Vzhled: bezbarvý, čirý
Vůně: neutrální
Hustota při 20°C: 1,03 g / cm³
Teplotní rozsah: - 15 °C až + 50 °C

Poznámka:

Dbejte bezpečnostních pokynů pro aerosolové rozprašovače.

Pozor: CARAMBA Aktiv Lecksuch-Spray by neměl být používán na potrubí vedoucí kyslík! Nebezpečí úrazu!

Informace obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich zjištění a očekávání. Odpovídají našim nejlepším znalostem a jsou určeny pro použití našimi klienty. Musí být dodržena práva třetích osob.

Tato informace nenahrazuje jednotlivé předběžné zkoušky.

Obj. číslo	Název	Objem	Balení ks
60320510	Aktiv Lecksuch-Spray	400 ml	6



APEX Central Europe, s.r.o.
664 56 Blučina 627
Tel. +420 519 421 726, Fax +420 519 421 727, obchod@apexsystems.cz,
www.apexsystems.cz

Výhradní systémy pro profesionální hygienická řešení