



...das wirkt!

TECHNICKÝ LIST

CARAMBA HOCHLEISTUNGS KUPFERSPRAY

Vysoce účinný měděný sprej



Oblast použití:

CARAMBA Hochleistungs Kupferspray usnadňuje montáž a demontáž zrezivělých dílů a dílů, které jsou vystaveny vysokým teplotám.

Popis a vlastnosti:

CARAMBA Hochleistungs Kupferspray zamezuje zadření působením tepla a slepení vlivem vlhkosti a koroze. Vytváří vysoce účinnou, teplotám a vlhkosti odolnou, ochrannou a kluznou vrstvu splňující nejvyšší požadavky. Je ideální pro použití jako montážní mazivo pro šroubová spojení potrubí, přírub a přístrojů v horkovzdušném potrubí, výfukovém potrubí a šroubení spalovacích komor, hlavy válců, montážní šrouby na plynových a olejových hořácích, jakož i dlouhodobé mazání pro tepelně namáhané součásti s podélným, rotačním a oscilačním pohybem. Účinně snižuje hluk kotoučových brzd a vibrací.

CARAMBA Hochleistungs Kupferspray je odolný teplotám od -30 ° C do +1 100 ° C.

Použití:

Zbavte povrch všech zbytků (vrstvy oxidu, barvy a staré maziva), nejlépe mechanicky drátěným kartáčem a rozpouštědly. CARAMBA Hochleistungs Kupferspray před použitím dobře protřepejte - nejméně 2 minuty, poslouchejte míchací kuličky. Naneste rovnoměrně ze vzdálenosti asi 20 cm na součásti.

Technické informace:

Vzhled:	měděná barva, po vyvětrání pastovitá
Zápach:	neutrální
Hustota mazacího filmu při 20 °C:	1,02 g/cm ³
Hustota aerosolu při 20 °C:	0,66 g/cm ³
VKA hodnota DIN 51350:	5000 N
Obsah VOC v aerosolu:	468.8 g / l (71,44% hm)
Teplotně stabilní:	od -30 °C do +1100 °C

Poznámka:

CARAMBA Hochleistungs Kupferspray **nepoužívejte** na brzdové systémy ABS a ESP! Mohlo by to vést k chybám v brzdovém systému!

Prosím dbejte bezpečnostních pokynů na obalu a v bezpečnostním listu.

Obj. číslo	Název	Objem	Balení ks
60268505	Hochleistungs Kupferspray	500 ml	6



APEX Central Europe, s.r.o.

664 56 Blučina 627

Tel. +420 519 421 726, Fax +420 519 421 727, obchod@apexsystems.cz,

www.apexsystems.cz

Výhradní systémy pro profesionální hygienická řešení