



...das wirkt!

TECHNICKÝ LIST

HOCHLEISTUNGS SCHMIERFETT MIT PTFE

Víceúčelové vysoce výkonné mazivo s PTFE



Oblast použití:

Víceúčelové a vysoce výkonné mazivo s PTFE.

Popis a vlastnosti:

CARAMBA Hochleistungs Schmierfett mit PTFE (PTFE = polytetrafluoretylen, známý např. pod obchodním názvem teflon®) je víceúčelové mazivo, neutrální a bez zápachu. Poskytuje vynikající mazací schopnosti při vysokém tlaku (hodnota VKA: 2400 N). Je odolný vůči teplotám od -30 °C až do +250 °C a je odolný vůči chemikáliím a slané vodě. Nabízí prostřednictvím svých PTFE složek skvělé vlastnosti pro suché mazání a nouzový chod. Má vysokou penetrační schopnost a nabízí výbornou ochranu proti korozi. Neobsahuje silikon. CARAMBA Hochleistungs Schmierfett mit PTFE je schválen pro použití v potravinářském průmyslu (schváleno NSF) pro povrchy, které nepřicházejí do přímého kontaktu s potravinami.

Poznámka: Zabraňte přímému styku s potravinami!

Použití:

Před použitím důkladně protřepejte a rovnoměrně nastříkejte. Nestříkejte ve vodorovné poloze.

Technické informace:

Vzhled: světle hnědý
Vůně: připomínající tuk
Hustota při 20 °C: 0,92 g/cm³
Síla před zadřením: 2400N (VKA DIN 51350)
Teplotní rozsah: -30 °C až +250 °C

Poznámka:

Dbejte bezpečnostních pokynů pro aerosolové rozprašovače a pokynů uvedených v aktuálním bezpečnostním listu.

Informace obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich zjištění a očekávání. Odpovídají našim nejlepším znalostem a jsou určeny pro použití našimi klienty. Musí být dodržena práva třetích osob.

Tato informace nenahrazuje jednotlivé předběžné zkoušky.

Obj. číslo	Název	Objem	Balení ks
64181601	Hochleistungs Schmierfett mit PTFE	500 ml	6



APEX Central Europe, s.r.o.
664 56 Blučina 627
Tel. +420 519 421 726, Fax +420 519 421 727, obchod@apexsystems.cz,
www.apexsystems.cz

Výhradní systémy pro profesionální hygienická řešení