



...das wirkt!

TECHNICKÝ LIST

CARAMBA HOCHLEISTUNGS TROCKENGLEIT-SPRAY

Vysoce účinný suchý kluzný sprej



Oblast použití:

CARAMBA Trockengleit-Spray obsahuje vysoce tepelně-odolné suché mazivo na keramice podobném základě.

Popis a vlastnosti:

CARAMBA Trockengleit-Spray je lubrikant a separační činidlo, zejména pro nerostné žáruvzdorné a izolační materiály, stejně jako pro kovové podklady. Je odolný teplotám od -50 °C až do 1000 °C (po vyloučení kyslíku až do 2000 °C).

CARAMBA Trockengleit Spray má dobré mazací schopnosti pod vysokým tlakem (hodnoty MCA podle DIN 51350: 1500 N), je odolný vůči otěru (DIN 53754) a odolný proti mnoha chemikáliím. Jeho vysoká tepelná vodivost je výhodná pro tepelně namáhaná mazací místa, protože tam je možný rychlý odvod tepla. CARAMBA Trockengleit Spray chrání proti korozi dle DIN 50018 (kondenzace).

Použití:

Před použitím důkladně protřepejte a ze vzdálenosti asi 20 cm nastříkejte tence a hladkým pohybem na suchý, prachu, oleje a mastnoty zbavený povrch. V tenké vrstvě (asi 0,01 mm) je nátěr při 20 °C po cca 15 minutách suchý. V závislosti na požadované hladkosti povrchu můžete vyleštit koženou rukavicí.

Technické informace:

Vzhled:	bílý
Zápach:	podobný benzínu, po vyvětrání neutrální
Hustota při 20 °C:	0,748 g/cm ³
VKA hodnota DIN51350:	1500 N
Teplotně odolný:	od -50 °C do +1000 °C (po vyloučení kyslíku až do 2000 °C).

Poznámka:

Dbejte bezpečnostních pokynů na etiketě a informací v aktuálním bezpečnostním listu.

Obj. číslo	Název	Objem	Balení ks
6404001	Trockengleit-Spray	500 ml	6



APEX Central Europe, s.r.o.
664 56 Blučina 627
Tel. +420 519 421 726, Fax +420 519 421 727, obchod@apexsystems.cz,
www.apexsystems.cz

Výhradní systémy pro profesionální hygienická řešení