



...das wirkt!

## TECHNICKÝ LIST

# PROFIX

Čistící a odvápnovací přípravek na bázi kyseliny fosforečné



**Oblast použití:** Profix s kyselinou fosforečnou je vhodný pro široké spektrum aplikací:

- Jako čistící prostředek pro čištění nástřikem anebo pod vysokým tlakem určený pro odstranění rzi, cementu, vápenatých usazenin a znečištění olejem ze stavebních strojů, cisteren a nákladních aut ve stavebnictví, dopravě, průmyslu a zemědělství.
- V komerčním sektoru pro základní čištění sanitárních zařízení.
- Jako spolehlivý a k materiálu šetrný odvápnovací prostředek pro komerční myčky nádobí, ohřivače přístrojů, Bain-Marie atd.

**Popis a vlastnosti:** Silně kyselý, bezbarvý, kapalný čistící prostředek na bázi kyseliny fosforečné – s vysokou schopností rozpouštění oxidace a minerálního znečištění, obzvláště vrstev vápníku, kotelního kamene a rzi. Má velmi dobrou schopnost rozpouštět mastnotu a má specifické bakteriostatické působení. Obsahuje složky chránící proti korozi.

### Dávkování:

**Při nástřiku:** Koncentrovaný nebo ředěný vodou do 1:5 nanést na čistěný povrch. Při ředění vždy přilévat produkt do vody, ne obráceně! Doba působení závisí na stupni znečištění a je 10 – 30 minut. Nenechejte zaschnout. Důkladně opláchnout čistou vodou.

**Ve vysokotlakých zařízeních:** Naředit vodou v poměru 1:1 až 1:10 a tímto roztokem naplnit nádrž vysokotlakého zařízení. Při ředění vždy přilévat produkt do vody, ne obráceně! Nastavit přísávání vody tak, aby koncentrace v proudu byla mezi 0,5 – 5%. Po nanesení nechat cca 2 minuty působit a důkladně opláchnout čistou vodou.

### Odvápnění přístrojů nebo komerčních myček nádobí:

V závislosti na stupni znavápnění naředit vodou v poměru 1:5 až 1:15 a dále pokračovat obvyklým způsobem. Po odvápnění provést důkladný oplach čistou vodou.

### Technické informace:

Hustota (20 °C): cca 1,34 kg/l

Hodnota pH (koncentrát): 0,1

**Obsahuje:** Biologicky odbouratelné neionogenní tenzidy, inhibitory koroze, kyselinu fosforečnou a solubilizátor.

**Bezpečnostní údaje:** Před použitím důkladně prostudujte aktuální bezpečnostní list a etiketu výrobku.

**Upozornění:** U materiálů citlivých na kyseliny jako jsou např. slitiny, je nezbytné provést předem na nenápadném místě zkoušku snášenlivosti. Použití na mramoru, travertinu a dalších typech kamenů obsahujících vápník nedoporučujeme, může dojít k vyplavení vápníku z těchto povrchů.

Vzhledem k velkému množství možných aplikací, postupů a materiálových vlastností, tato informace o výrobku by měla být považována pouze za nezávazné doporučení odvíjející se z našich zkušeností. Pro speciální aplikace je nutné vždy provést předběžné zkoušky na zjištění kompatibility materiálu. Řiďte se oficiálními a zejména regionálními předpisy. Technické údaje výrobku mohou být změněny bez předchozího informování. Pro další informace viz bezpečnostní list.

Obj. číslo	Název	Objem	Balení ks
4214087	Profix	25 l	1



APEX Central Europe, s.r.o.

664 56 Blučina 627

Tel.: +420 519 421 726, Fax: +420 519 421 727, obchod@apexsystems.cz,

www.apexsystems.cz

## Výhradní systémy pro profesionální hygienická řešení