



...das wirkt!

## TECHNICKÝ LIST

# CARAMBA SYNTHESE-ÖL

Vysoce účinný syntetický olej



### Oblast použití:

CARAMBA SYNTHESE-ÖL je univerzální olej pro péči o kovy, plasty a pryž. Jde o kombinaci nejlepších lubrikačních a ochranných vlastností silikonu a syntetického oleje v multifunkčním spreji.

### Popis a funkce:

CARAMBA SYNTHESE-ÖL

- má excelentní lubrikační schopnosti a je vhodný i do míst většího mechanického zatížení (four-ball test hodnota: 1800 N),
- je vysoce kompatibilní s gumou, plasty a kovy,
- odolává teplotám od -30 °C do +200 °C,
- odpuzuje vodu a zabraňuje nežádoucímu tuhnutí, např. pryžových těsnění,
- neobsahuje pevné části, obsahuje silikon, je bezbarvý a bez zápachu,
- je mísitelný se silikony a mazivy na bázi minerálních olejů,
- jde o syntetické mazivo, které má vynikající smáčivost a splňuje tím požadavky normy VW PV 3.10.7 a Daimler testovací instrukce PBODC380. To umožňuje jeho užití i ve stavebnictví a automobilovém prostředí, protože zbytky přípravku nezpůsobují vady povrchu při následném přelakování.

### Použití:

Odstaňte nečistoty z podkladu. Protřepejte nádobku s CARAMBA SYNTHESE-ÖL a naneste ve formě tenkého filmu. Pomocí měkkého hadříku můžete produkt rozetřít. Při údržbě pryžových těsnění a plastů naneste produkt na měkký hadřík a rozetřete rovnoměrně na povrch, který má být ošetřen.

### Technické informace:

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Vzhled:                             | bezbarvá tekutina                     |
| Vůně:                               | lehce citrónová, po oplachu neutrální |
| Hustota při 20 °C:                  | průměrně 0,7 g/ml                     |
| VKA hodnota DIN 51350:              | 1800 N                                |
| Teplotní rozsah:                    | -30 °C až 200 °C                      |
| Cross-cut (DIN 53151):              | 0 – 1                                 |
| Možnost opětovného nátěru           |                                       |
| VW standardní PV 3.10.7:            | OK                                    |
| Možnost opětovného nátěru           |                                       |
| Daimler test instructions PBODC380: | OK                                    |

Poznámka:



APEX Central Europe, s.r.o.  
664 56 Blučina 627  
Tel. +420 519 421 726, Fax +420 519 421 727, obchod@apexsystems.cz,  
www.apexsystems.cz

**Výhradní systémy pro profesionální hygienická řešení**



**...das wirkt!**

Dodržujte pokyny na etiketě na obalu a v aktuálním bezpečnostním listu.

Informace obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich znalostí a očekávání. Odpovídají našim nejlepším znalostem a jsou určeny pro použití našimi klienty. Musí být dodržena práva třetích osob.

Tato informace nenahrazuje jednotlivé předběžné zkoušky.

| Obj. číslo | Název               | Objem  | Balení ks |
|------------|---------------------|--------|-----------|
| 629905     | CARAMBA SYNTHESE-ÖL | 500 ml | 6         |



APEX Central Europe, s.r.o.

664 56 Blučina 627

Tel. +420 519 421 726, Fax +420 519 421 727, [obchod@apexsystems.cz](mailto:obchod@apexsystems.cz),

[www.apexsystems.cz](http://www.apexsystems.cz)

**Výhradní systémy pro profesionální hygienická řešení**